

SOHO



Non contractual picture/ Photographie non contractuelle.

AAE SOHO FP



Alain Ellouz
.paris






Type <i>Type</i>	Pendant light <i>Suspension</i>	
Environment <i>Environnement</i>	Indoor <i>Intérieur</i>	
Material <i>Matériaux</i>	Alabaster and steel <i>Albâtre et acier</i>	
Suspension system <i>Système de suspension</i>	Metal canopy and rods Ø0,5" <i>Platine et tiges métalliques Ø12 mm</i> Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : from 18,7" to 78,7" for SOHO 25, from 22,6" to 78,7" for SOHO 35, from 26,6" to 78,7" for SOHO 45, from 30,1" to 78,7" for SOHO 55, from 34" to 78,7" for SOHO 65. Additional length to order (Price upon request). <i>Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire) à préciser.</i> <i>Hauteur comprise dans le tarif standard : de 475 mm à 2000 mm pour SOHO 25, de 575 mm à 2000 mm pour SOHO 35, de 675 mm à 2000 mm pour SOHO 45, de 765 mm à 2000 mm pour SOHO 55, de 865 mm à 2000 mm pour SOHO 65.</i> <i>Longueur additionnelle possible (prix sur demande).</i>	
Lighting system <i>Système d'éclairage</i>	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color (2400K to 6000K) - Remoted transformer <i>Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en température de couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté</i>	
Lighting control system <i>Système de contrôle d'éclairage</i>	To be chosen according to project <i>À choisir selon le projet</i>	
Wattage <i>Wattage</i>	SOHO 25 : 9 W SOHO 55 : 20 W SOHO 35 : 13 W SOHO 65 : 23 W SOHO 45 : 16 W	
Voltage <i>Voltage</i>	24 V : transformer provided <i>transformateur fourni</i>	
Source lumens <i>Lumens de la source</i>	Source : SOHO 25 : 720 lm SOHO 55 : 1530 lm SOHO 35 : 990 lm SOHO 65 : 1800 lm SOHO 45 : 1260 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens <i>L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse</i>	
Weight <i>Poids</i>	SOHO 25 : Approx. 8,8 lb / Env. 4 kg SOHO 55 : Approx. 44,1 lb / Env. 20 kg SOHO 35 : Approx. 15,4 lb / Env. 7 kg SOHO 65 : Approx. 66,1 lb / Env. 30 kg SOHO 45 : Approx. 26,5 lb / Env. 12 kg	

SOHO®
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

References SOHO 25 : COL-0309 SOHO 55 : COL-0222
Références SOHO 35 : COL-0218 SOHO 65 : COL-0224
 SOHO 45 : COL-0220



Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20

	SOHO 25	SOHO 35	SOHO 45	SOHO 55	SOHO 65
Front view <i>Vue de face</i>	 Ø9,8" Ø250 mm	 Ø13,8" Ø350 mm	 Ø17,7" Ø450 mm	 Ø21,7" Ø550 mm	 Ø25,6" Ø650 mm
	min. H.18,7" / min. h.475 mm	min. H.22,6" / min. h.575 mm	min. H.26,6" / min. h.675 mm	min. H.30,1" / min. h.765 mm	min. H.34" / min. h.865 mm
Bottom view <i>Vue de face</i>	 W.1,6" / l.40 mm	 W.1,6" / l.40 mm	 W.1,6" / l.40 mm	 W.1,6" / l.40 mm	 W.1,6" / l.40 mm

FIXING SYSTEMS AND FINISHES / SYSTÈMES DE FIXATION ET FINITIONS

• CANOPY 101 / PAVILLON 101




Dimensions / Dimensions :
Ø 3,9 x H.1,4"
Ø100 x h.35 mm

• HIDDEN INDIVIDUAL FIXING / FIXATION INDIVIDUELLE INVISIBLE

Recommendation : The minimal height between mounting support and false ceiling should be 3,9". Total height to be defined according to project.

Recommandation sur la hauteur minimale entre le support d'accroche et le faux plafond : 100 mm. Hauteur totale à définir selon projet.




Dimensions / Dimensions :
L.3,5" x W.1,2" x H.0,9"
L.90 x l.30 x h.22 mm

• FALSE CEILING HOLE FINISHING / FINITION DU TROU DANS LE FAUX PLAFOND

The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet. / Le trou dans le faux plafond peut être fini par un œillet.

EYELET 27 / ŒILLET 27



Dimensions / Dimensions :



Ø1"

Ø27 mm

Eyelet 27 is recommended for installation with creation of a false ceiling.

L'oeillet 27 est conseillé pour une installation avec création d'un faux-plafond.

EYELET 110 / ŒILLET 110



Dimensions / Dimensions :

Ø4,33"

Ø110 mm

Eyelet 110 is recommended for installation with an existing false ceiling. In this case, the height between the mounting support and the false ceiling must be less than 3,94".

L'oeillet 110 est conseillé pour une installation avec un faux-plafond existant. Dans ce cas, la hauteur entre le support de fixation et le faux-plafond doit être inférieure à 100 mm.

• RODS AND CANOPY FINISHES / FINITIONS DES TIGES ET PAVILLON

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012



Mat black
Noir mat

ref : dcl-022



Bronze
Bronze

ref : dcl-016

Metal plating finish* / Laitonnage* :



Antique brass
Bronze médaille

ref : dcl-005

*Price upon request / *Prix sur demande

• EYELET 27 & 110 FINISH / FINITION DES ŒILLETS 27 & 110

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.






TECHNICAL INFORMATION

EQUIPPED WITH UL LISTED COMPONENTS

SOHO

Type	Pendant light Equipped with UL listed components
Environment	Indoor
Material	Alabaster and steel
Suspension system	Metal rod Ø0,5" - Standard length to order : min. 7,9" - max. 78,7" Additional length to order (Price upon request)
Lighting system	LED Strip 2,9W/ft (2700K or 3000K) - Dimmable intensity Standard : remote transformer Optional (additional cost) : transformer concealed in canopy
Voltage	24 V : transformer provided
Wattage	SOHO 25 : 9 W SOHO 35 : 13 W SOHO 45 : 16 W SOHO 55 : 20 W SOHO 65 : 23 W
Source lumens	SOHO 25 : 560 lm SOHO 35 : 770 lm SOHO 45 : 980 lm SOHO 55 : 1190 lm SOHO 65 : 1400 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
References	SOHO 25 : COL-0314 SOHO 35 : COL-0219 SOHO 45 : COL-0221 SOHO 55 : COL-0223 SOHO 65 : COL-0225

Dimensions :

SOHO 25	SOHO 35	SOHO 45	SOHO 55	SOHO 65
				
Ø9,8"	Ø13,8"	Ø17,7"	Ø21,7"	Ø25,6"
H 1,6"	H 1,6"	H 1,6"	H 1,6"	H 1,6"
Weight : 9 lb 4 Kg	16 lb 7 Kg	27 lb 12 Kg	44 lb 20 Kg	66 lb 30 Kg

2 years warranty. General terms and conditions of sales.

STANDARD FIXING SYSTEMS AND FINISHES


Included in the price of the luminaire

The price includes the fixing system of your choice, with a standard finish and a rod of 2 meters maximum.
(price on request for a longer rod)

- **HIDDEN INDIVIDUAL FIXING**

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling).
The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet .


3,5 x 1,2 x h.0,9"



- **CANOPY 130**

Individual ceiling fixing.

Ø 5,1 x h.1,4"



- **RODS, CANOPY 130 AND SOHO METAL PARTS FINISHES**

Paint finishes :



Mat white
ref : dcl-012



Mat black
ref : dcl-022




Bronze
ref : dcl-016

OPTIONAL FINISHES : rods, canopy 130 and SOHO metal parts

Price upon request

Metal plating finish



Antique brass
ref : dcl-005

Please contact us for any request of custom-made ceiling plate.