

MANHATTAN



Non contractual picture/ Photographie non contractuelle

AAE MANHATTAN FP









Alain Ellouz
.paris

Type Type	Pendant light <i>Suspension</i>
Environment Environnement	Indoor <i>Intérieur</i>
Material Matériaux	Alabaster and steel <i>Albâtre et acier</i>
Suspension system Système de suspension	Metal canopy and rods Ø0,6" <i>Platine et tiges métalliques Ø15 mm</i> Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : from 20,7" to 78,7". Additional length to order (Price upon request). <i>Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire) à préciser.</i> <i>Hauteur comprise dans le tarif standard : de 250 mm à 2000 mm. Longueur additionnelle possible (prix sur demande).</i>
Lighting system Système d'éclairage	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color (2400K to 6000K) Remoted transformer <i>Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en température de couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté</i>
Lighting control system Système de contrôle d'éclairage	To be chosen according to project <i>À choisir selon le projet</i>
Wattage Wattage	MANHATTAN 30 : 11W MANHATTAN 60 : 22W MANHATTAN 40 : 15W MANHATTAN 70 : 25W MANHATTAN 50 : 18W
Voltage Voltage	24 V : transformer provided <i>transformateur fourni</i>
Source lumens Lumens de la source	Source : MANHATTAN 30 : 850 lm MANHATTAN 60 : 1690 lm MANHATTAN 40 : 1140 lm MANHATTAN 70 : 1980 lm MANHATTAN 50 : 1410 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens <i>L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse</i>
Weight Poids	MANHATTAN 30 : Approx. 12,1 lb / Env. 5,5 kg MANHATTAN 60 : Approx. 40,8 lb / Env. 18,5 kg MANHATTAN 40 : Approx. 18,7 lb / Env. 8,5 kg MANHATTAN 70 : Approx. 52,9 lb / Env. 24 kg MANHATTAN 50 : Approx. 28,7 lb / Env. 13 kg

MANHATTAN[©]
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE



References MANHATTAN 30 : COL-0124 MANHATTAN 60 : COL-0130
 MANHATTAN 40 : COL-0126 MANHATTAN 70 : COL-0132
 MANHATTAN 50 : COL-0128

Warranty	2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie	2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

	MANHATTAN 30	MANHATTAN 40	MANHATTAN 50	MANHATTAN 60	MANHATTAN 70
Front view <i>Vue de face</i>					
Bottom view <i>Vue de face</i>	 Ø11,8" Ø300 mm	 Ø15,7" Ø400 mm	 Ø19,7" Ø500 mm	 Ø23,6" Ø600 mm	 Ø27,5" Ø700 mm

FIXING SYSTEMS AND FINISHES / SYSTÈMES DE FIXATION ET FINITIONS

• CANOPY 101 / PAVILLON 101





Dimensions / Dimensions :
Ø3,9 x H.1,4"
Ø100 x h.35 mm

• HIDDEN INDIVIDUAL FIXING / FIXATION INDIVIDUELLE INVISIBLE

Recommendation : The minimal height between mounting support and false ceiling should be 3,9". Total height to be defined according to project.

Recommandation sur la hauteur minimale entre le support d'accroche et le faux plafond : 100 mm. Hauteur totale à définir selon projet.




Dimensions / Dimensions :
L.3,5" x W.1,2" x H.0,9"
L.90 x l.30 x h.22 mm

• FALSE CEILING HOLE FINISHING / FINITION DU TROU DANS LE FAUX PLAFOND

The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet. / Le trou dans le faux plafond peut être fini par un œillet.

EYELET 27 / ŒILLET 27



Dimensions / Dimensions :



Ø1"

Ø27 mm

Eyelet 27 is recommended for installation with creation of a false ceiling.

L'œillet 27 est conseillé pour une installation avec création d'un faux-plafond.

EYELET 110 / ŒILLET 110



Dimensions / Dimensions :

Ø4,33"

Ø110 mm

Eyelet 110 is recommended for installation with an existing false ceiling. In this case, the height between the mounting support and the false ceiling must be less than 3,94".

L'œillet 110 est conseillé pour une installation avec un faux-plafond existant. Dans ce cas, la hauteur entre le support de fixation et le faux-plafond doit être inférieure à 100 mm.

• RODS AND CANOPY FINISHES / FINITIONS DES TIGES ET PAVILLON

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012



Mat black
Noir mat

ref : dcl-022



Bronze
Bronze

ref : dcl-016



Grey brown : RAL 8019
Gris brun : RAL 8019

ref : dcl-020

• EYELET 27 & 110 FINISH / FINITION DES ŒILLETS 27 & 110

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.